




Gattelli S.p.a. (sede amministrativa) via Faentina Nord, 32 RUSSI (RA),
Tel. 0544580114 Fax. 0544582653

Gattelli S.p.a. (fornace) via Torre, 2 RUSSI (RA),
Tel. 0544580227 Fax. 0544865421

POROTON IP35SS DPE

IMPASTO	Massa volumica netta	1530	kg/m ³
	Categoria di tolleranza	D1	
	λ di base dell'impasto	0.293	W/mK
BLOCCO	Misure nominali	lunghezza	230 mm
		larghezza	350 mm
		altezza	233 mm
	Peso unitario	13.7	kg
	Percentuale di foratura	55	%
	Resistenza a compr. parallela alla foratura (fbk)	8.4	N/mm ²
	Resistenza a compr. ortogonale alla foratura (f'bk)	1.6	N/mm ²
PARETE	N° pezzi/m ²	19	Pz/m ²
	λ equivalente	0.125	W/mK
	Permeabilità al vapore	10	adim
	Massa volumica lorda	735	kg/m ³
	Massa superficiale (intonaco escluso)	257	kg/m ²
	Resistenza al fuoco	180	REI
	Potere fonoisolante Rw	50	dB
	Trasmittanza termica U	W/m ² K	
		COLLA GATTELLI DRY-PLAN + INTONACO TRADIZIONALE	0.333
		COLLA GATTELLI DRY PLAN + INTONACO TERMICO	0.287

Tutti i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso

DRY PLAN " DP " è un marchio registrato e distribuito da Gattelli S.p.A.

Certificazioni disponibili su www.gattelli.com