




Gattelli S.p.a. (sede amministrativa) via Faentina Nord, 32 RUSSI (RA),
Tel. 0544580114 Fax. 0544582653

Gattelli S.p.a. (fornace) via Torre, 2 RUSSI (RA),
Tel. 0544580227 Fax. 0544865421

POROTON IT38SS DPE

IMPASTO	Massa volumica netta	1560	kg/m ³	
	Categoria di tolleranza	D1		
	λ di base dell'impasto	0.305	W/mK	
BLOCCO	Misure nominali	lunghezza	230	mm
		larghezza	380	mm
		altezza	233	mm
	Peso unitario	13.4	kg	
	Percentuale di foratura	60	%	
	Resistenza a compr. parallela alla foratura (fbk)		N/mm ²	
	Resistenza a compr. ortogonale alla foratura (f'bk)		N/mm ²	
PARETE	N° pezzi/m ²	19	Pz/m ²	
	λ equivalente	0.114	W/mK	
	Permeabilità al vapore	10	adim	
	Massa volumica lorda	663	kg/m ³	
	Massa superficiale (intonaco escluso)	252	kg/m ²	
	Resistenza al fuoco	180	REI	
	Potere fonoisolante Rw	50	dB	
	Trasmittanza termica U		W/m ² K	
		COLLA GATTELLI DRY-PLAN + INTONACO TRADIZIONALE	0.281	
		COLLA GATTELLI DRY PLAN + INTONACO TERMICO	0.258	

Tutti i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso

DRY PLAN " DP " è un marchio registrato e distribuito da Gattelli S.p.A.

Certificazioni disponibili su www.gattelli.com